

# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
DI UN TRATTO DI VIA TIBERINA, IN DERUTA CAPOLUOGO

Committente: COMUNE DI DERUTA

Ubicazione VIA TIBERINA



Spazio timbri

Numero tavola

E\_ANP

Descrizione PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI

Scala

Data

02/2021

Note

## Descrizione voce :

CORDONI DI TRAVERTINO. Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino compatto, lavorati a filo di sega ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfgettato, di lunghezza ciascuno non minore di cm 70 e altezza minima di cm 25, forniti e posti in opera con malta idraulica. Sono compresi: il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di larghezza cm. 10

n° Voce	Cod. rif.	DESCRIZIONE SINGOLE VOCI	U.M.	Parti simili	Q.TA'	Prezzo Unit. €.	Importo €/ml
		<b>Lavorazioni</b>					
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Materiali</b>					
		cordolo travertino sez cm 25*10	ml	1	1,00	12,000	12,00
							0,00
		materiali di consumo	ml	1	1,00	3,20	3,20
						<b>Subtotale</b>	<b>15,20</b>
		<b>Noli e Trasporti</b>					
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mano d'opera</b>					
		Operaio 4° livello	h			28,71	0,00
		Operaio specializzato	h	1	0,20	27,19	5,44
		Operaio qualificato	h	2	0,20	25,28	10,11
		Manovale (operaio comune)	h			22,68	0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>15,55</b>
						<b>TOTALE (A) €</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTALE (B) €</b>	<b>30,75</b>
		<b>Incidenza Spese Generali Sul Totale (B)</b>	%		<b>15</b>	€	4,61
		<b>Incidenza Utile Sul Totale (B)</b>	%		<b>10</b>	€	3,08
		<b>Incidenza oneri della sicurezza</b>	%		<b>2</b>	€	0,78
		<b>Totale (B) = Totale(A) + Spese generali + Utile +Oneri della sicurezza</b>				<b>TOTALE (B) €</b>	<b>39,22</b>
						<b>Totale complessivo €/ml</b>	<b>39,20</b>

## SCHEDA ANALISI LAVORAZIONE N° =

ANP.02

## Descrizione voce :

PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA VULCANICA Pavimento in lastre di pietra vulcanica lavagrigia, delle dimensioni di cm 20 di larghezza, cm 40 di lunghezza e cm 2 di spessore, fornite e poste in opera con boiacca cementizia d ... so quanto altro necessario dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' escluso solamente il massetto di sottofondo

n° Voce	Cod. rif.	DESCRIZIONE SINGOLE VOCI	U.M.	Parti simili	Q.TA'	Prezzo Unit. €.	Importo €/mq
		<b>Lavorazioni</b>					
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Materiali</b>					
		lastre di pietra vulcanica spess cm 2	mq	1	1,00	20,000	20,00
							0,00
		materiali di consumo	mq	1	1,00	6,00	6,00
						<b>Subtotale</b>	<b>26,00</b>
		<b>Noli e Trasporti</b>					
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mano d'opera</b>					
		Operaio 4° livello	h			28,71	0,00
		Operaio specializzato	h	1	0,35	27,19	9,52
		Operaio qualificato	h	1	0,35	25,28	8,85
		Manovale (operaio comune)	h			22,68	0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>18,36</b>
						<b>TOTALE (A) €</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTALE (B) €</b>	<b>44,36</b>
		<b>Incidenza Spese Generali Sul Totale (B)</b>	%		<b>15</b>	€	6,65
		<b>Incidenza Utile Sul Totale (B)</b>	%		<b>10</b>	€	4,44
		<b>Incidenza oneri della sicurezza</b>	%		<b>2</b>	€	1,13
		<b>Totale (B) = Totale(A) + Spese generali + Utile +Oneri della sicurezza</b>				<b>TOTALE (B) €</b>	<b>56,59</b>
						<b>Totale complessivo €/mq</b>	<b>56,50</b>

## Descrizione voce :

CANALA DI RACCOLTA ACQUE CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE. Fornitura e posa in opera di canala per raccolta acque, composta da canala in calcestruzzo polimerico completa di griglia e telaio in ghisa sferoidale, classe di resistenza D400, delle dimensioni utili interne: larghezza cm 30, altezza cm 30, compreso e compensato l'onere per il taglio della pavimentazione stradale, lo scavo il carico e trasporto a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, il rinfianco con calcestruzzo classe C20/25, il collegamento alla fognatura principale e il ripristino della sede stradale, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte

n° Voce	Cod. rif.	DESCRIZIONE SINGOLE VOCI	U.M.	Parti simili	Q.TA'	Prezzo Unit. €.	Importo €/ml
		<b>Lavorazioni</b>					
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Materiali</b>					
		canala cls e griglia in ghisa sferoidale L30xH30 ghisa classe D400	ml	1	1,00	180,000	180,00
							0,00
		materiali di consumo	mq	1	1,00	18,00	18,00
						<b>Subtotale</b>	<b>198,00</b>
		<b>Noli e Trasporti</b>					
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mano d'opera</b>					
		Operaio 4° livello	h			28,71	0,00
		Operaio specializzato	h	1	0,50	27,19	13,60
		Operaio qualificato	h	1	0,50	25,28	12,64
		Manovale (operaio comune)	h			22,68	0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>26,24</b>
						<b>TOTALE (A) €</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTALE (B) €</b>	<b>224,24</b>
		<b>Incidenza Spese Generali Sul Totale (B)</b>	%		<b>15</b>	€	33,64
		<b>Incidenza Utile Sul Totale (B)</b>	%		<b>10</b>	€	22,42
		<b>Incidenza oneri della sicurezza</b>	%		<b>2</b>	€	5,72
		<b>Totale (B) = Totale(A) + Spese generali + Utile +Oneri della sicurezza</b>				<b>TOTALE (B) €</b>	<b>286,01</b>
						<b>Totale complessivo €/ml</b>	<b>286,00</b>

**SCHEDA ANALISI LAVORAZIONE N° =**

ANP.04

0,000%

**SCHEDA ANALISI LAVORAZIONE N° =**

ANP.05

### **Descrizione voce :**

Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale a norma ISO 1083, conforme alla classe B125 della norma UNI EN 124 e UNI 4544 costituito da coperchio luce netta 40x40 cm, con vasca di riempimento profonda 70-80 mm, con facce di contatto al telaio lavorate meccanicamente, rivestito con vernice protettiva idrosolubile di colore nero, posto in opera su malta cementizia utilizzando cemento ad alta resistenza, previa accurata pulizia delle superfici di appoggio da detriti, fango e tracce di grasso, e curando il livellamento del chiusino. E' compresa la fornitura del chiusino, della malta, ed ogni altra lavorazione per dare l'opera finita.

n° Voce	Cod. rif.	DESCRIZIONE SINGOLE VOCI	U.M.	Parti simili	Q.TA'	Prezzo Unit. €.	Importo €/ml
<b>Lavorazioni</b>							
18.04.0164		CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE B125 luce netta 40x40	kg	1	50,000	€ 3,68	184,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>184,00</b>
<b>Materiali</b>							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
<b>Noli e Trasporti</b>							
							0,00
							0,00
							0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
<b>Mano d'opera</b>							
		Operaio 4° livello	h			28,71	0,00
		Operaio specializzato	h			27,19	0,00
		Operaio qualificato	h			25,28	0,00
		Manovale (operaio comune)	h			22,68	0,00
						<b>Subtotale</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTALE (A) €</b>	<b>184,00</b>
						<b>TOTALE (B) €</b>	<b>0,00</b>
		Incidenza Spese Generali Sul Totale (B)	%		15	€	0,00
		Incidenza Utile Sul Totale (B)	%		10	€	0,00
		Incidenza oneri della sicurezza	%		2	€	0,00
		Totale (B) = Totale(A) + Spese generali + Utile +Oneri della sicurezza				<b>TOTALE (B) €</b>	<b>184,00</b>
						<b>Totale complessivo €/cad</b>	<b>184,00</b>